

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Acier zingué | Tête plate | Cylindrique moleté | Cylindrique | Ouvert

Note: Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1 - Résistance corrosion 400 h Brouillard salin  
| Sans Cr(VI)

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



| Diamètre<br>(d) | Code article | Diamètre de perçage d<br>dimension nominale | B  | E<br>dimension nominale | L <sub>2</sub> | e    |      | Longueur (l)<br>dimension nominale | S           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|----|-------------------------|----------------|------|------|------------------------------------|-------------|
|                 |              |                                             |    |                         |                | min. | max. |                                    |             |
| M 3             | 23307030100  | 5                                           | 7  | 1                       | 5,8            | 0,50 | 1,00 | 8,80                               | S = 2,0 - e |
|                 | 23307030175  |                                             | 7  |                         | 6,0            | 1,00 | 1,75 | 9,60                               | S = 2,8 - e |
|                 | 23307030250  |                                             | 7  |                         | 6,0            | 1,75 | 2,50 | 10,40                              | S = 3,4 - e |
|                 | 23307030325  |                                             | 7  |                         | 6,1            | 2,50 | 3,25 | 11,20                              | S = 4,1 - e |
| M 4             | 23307040230  | 6                                           | 9  | 1                       | 5,8            | 0,50 | 3,00 | 11,00                              | S = 4,3 - e |
|                 | 23307040325  |                                             | 8  |                         | 6,0            | 2,50 | 3,25 | 11,60                              | S = 4,6 - e |
| M 5             | 23307050040  | 7                                           | 10 | 1                       | 8,0            | 3,00 | 4,00 | 14,70                              | S = 6,0 - e |
|                 | 23307050230  |                                             | 10 |                         | 7,3            | 0,50 | 3,00 | 12,75                              | S = 4,7 - e |
| M 6             | 23307060230  | 9                                           | 13 | 1,5                     | 8,0            | 0,50 | 3,00 | 14,30                              | S = 5,0 - e |
|                 | 23307060255  |                                             | 13 |                         | 8,2            | 3,00 | 5,50 | 16,90                              | S = 7,5 - e |
| M 8             | 23307080230  | 11                                          | 16 | 1,5                     | 11,0           | 0,50 | 3,00 | 17,70                              | S = 5,5 - e |
|                 | 23307080255  |                                             | 16 |                         | 11,0           | 3,00 | 5,50 | 20,40                              | S = 8,1 - e |
| M 10            | 23307100235  | 13                                          | 19 | 2                       | 13,9           | 0,70 | 3,50 | 21,80                              | S = 6,1 - e |
|                 | 23307100450  |                                             | 16 |                         | 14,6           | 3,00 | 4,50 | 24,00                              | S = 7,4 - e |
|                 | 23307100600  |                                             | 16 |                         | 14,5           | 4,50 | 6,00 | 25,60                              | S = 8,9 - e |


Toutes les informations techniques sont données en millimètres




Bollhoff Otalú SAS

Z.I de l Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop\_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.




**Diamètre de la tête**  
**Longueur totale**  
**Dimension du taraudage**



#### Plage de sertissage


Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



#### Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre

Si hexagonal → côté sur plats



#### Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


#### Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


#### Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

#### Ecrou RIVKLE®



#### Goujon RIVKLE®



RIVKLE®  
Tige de traction\*  
Pièce clients  
Enclume\*  
Contre-écrou  
Outil de pose

\*conformément au RIVKLE® choisi