

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Inox | Tête fine | Semi-hexagonal | Hexagonal | Ouvert

Note: Un RIVKLE® en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion optimale |
Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1


Les informations techniques se trouvent à la dernière page.




Diamètre (d)	Code article	Diamètre de perçage d dimension nominale	E		L ₂	e		Longueur (l) dimension nominale	S
			B	max.		min.	max.		
M 4	34348040020	6	6,7	0,40	6,8	0,5	2,0	10,4	S = 3,1 - e
	34348040030		6,7	0,40	6,8	0,8	3,0	11,5	S = 4,2 - e
	34349040506		6,7	0,40	6,8	0,5	2,0	10,4	S = 3,1 - e
	34349040507		6,7	0,40	6,8	0,8	3,0	11,5	S = 4,2 - e
M 5	34348050020	7	7,8	0,45	7,0	0,5	3,0	12,0	S = 4,4 - e
	34349050538		7,8	0,45	7,0	0,5	3,0	12,0	S = 4,4 - e
M 6	34348060025	9	10,2	0,45	9,7	0,5	3,0	14,5	S = 4,2 - e
	34398060630		11,1	0,50	8,5	4,0	5,5	16,0	S = 8,0 - e
M 10	34348100035	13	14,2	0,70	12,0	1,0	3,5	19,4	S = 7,0 - e
	34349100501		14,2	0,70	12,0	1,0	3,5	19,4	S = 7,0 - e

Toutes les informations techniques sont données en millimètres






Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage



Plage de sertissage


Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre

Si hexagonal → côté sur plats



Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



RIVKLE®
Tige de traction*
Pièce clients
Enclume*
Contre-écrou
Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi