

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Acier zingué | Tête fine | Cylindrique moleté | Cylindrique | Ouvert

Note: Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1 - Résistance corrosion 400 h Brouillard salin
| Sans Cr(VI)


Les informations techniques se trouvent à la dernière page.




Diamètre (d)	Code article	Diamètre de perçage d dimension nominale	B	E max.	L ₂	e		Longueur (l) dimension nominale	S
						min.	max.		
M 3	34367030020	5	5,70	0,4	5,5	0,5	2,0	9,00	S = 3,6 - e
	34367030030		5,75	0,4	5,7	1,5	3,0	9,80	S = 3,6 - e
M 4	34367040040	6	6,60	0,4	5,9	2,5	4,0	11,90	S = 5,6 - e
	34367040230		6,60	0,3	6,3	0,5	3,0	10,70	S = 4,2 - e
M 5	34367050040	7	7,60	0,4	7,6	2,5	4,0	13,80	S = 5,8 - e
	34367050230		8,00	0,3	7,4	0,5	3,0	12,75	S = 5,3 - e
M 6	34367060045	9	9,60	0,3	8,5	3,0	4,5	15,30	S = 6,6 - e
	34367060060		9,60	0,3	8,5	4,5	6,0	16,90	S = 8,2 - e
	34367060230		10,00	0,4	8,5	0,5	3,0	13,80	S = 5,1 - e
M 8	34367080045	11	11,80	0,4	11,8	3,0	4,5	18,90	S = 6,7 - e
	34367080060		11,80	0,4	11,8	4,5	6,0	20,50	S = 8,3 - e
	34367080230		12,00	0,4	11,1	0,5	3,0	17,25	S = 6,0 - e
M 10	34367100045	13	13,80	0,4	14,0	3,0	4,5	21,90	S = 7,5 - e
	34367100060		13,80	0,4	14,0	4,5	6,0	23,50	S = 9,1 - e
	34367100235		14,00	0,5	14,0	0,7	3,5	20,75	S = 6,5 - e
M 12	34367120045	16	17,00	0,5	17,8	3,0	4,5	25,80	S = 7,5 - e
	34367120060		17,00	0,5	17,8	4,5	6,0	27,40	S = 9,1 - e

Toutes les informations techniques sont données en millimètres






Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage




Plage de sertissage

Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre
Si hexagonal → côté sur plats



Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



RIVKLE®
Tige de traction*
Pièce clients
Enclume*
Contre-écrou
Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi